

Diolux med lysdioder och nödljusaggregat



Armaturerna är väl lämpade för biograf, teatrar, restauranger och annan ljuskänslig miljö. De vita lysdioderna har en livslängd på 10 år. Dioderna är seriekopplade två och två och är utbytbara. Andra fördelar med Diolux är en stor energibesparing, låga underhållskostnader och en robust konstruktion.

Utförande:	Stomme i vitlackerad aluminium, kan beställas i valfri kulör. Ingraverat piktogram i skivan.
Montage:	Tak, väg konsol, pendel eller infälld i tak.
Kapslingsklass:	IP43
Spänning:	230V AC 50/60Hz
atteripaket:	NiMh 6V 1, 5Ah
Ljuskälla:	Max 2,5W

Best.nr	Typ	Läsavstånd	Lysrör	Brinntid	Autotest	Permanentdrift	Batteri	Nöddrift
38402	Diolux	13 m	Dioder	1 tim	Nej	Ja	6 V	Ja
38403	Diolux 1	20 m	Dioder	1 tim	Nej	Ja	6 V	Ja
38404	Diolux 2	34 m	Dioder	1 tim	Nej	Ja	6 V	Ja

Tillbehör

Best.nr	Typ
38409	Enkelpendel 0,6m
38410	Infällnadsram för DIOLUX 1
38411	Infällnadsram för DIOLUX 2
38412	Flaggkonsol för DIOLUX 1&2