

## BESKRIVNING

**Nordic Basic** brandvarnare kan INTE kopplas till andra brandvarnare med kabel. Dock trådlöst monterad på Nordic 2008 S/M.

## EGENSKAPER

- Optisk brandvarnare
- Batteri med 1 års livslängd
- Larm test knapp
- Varning för låg batterinivå
- Levereras med skruvar och plugg.
- Min 85 Decibel larmsignal
- Kan ej monteras utan att batteriet sitter på sin plats
- 3 års garanti



|                     |  |
|---------------------|--|
| Ström källa:        | <b>9V Greencellbatteri (IEC 6LR61)<br/>eller Alkaliskt batteri (IEC 6LF22) eller MN 1604</b> |
| Strömförbrukning:   | <b>10 uA (normal) och 20-50 mA (Vid alarm)</b>   |
| Känslighet för rök: | <b>Provad av VDS enligt EN standard pr14604</b>  |
| Arbets temperatur:  | <b>4°C-40°C</b>  |
| Fuktighet:          | <b>10% - 90%</b>   |
| Larm ljudnivå:      | <b>85 Decibel på 1 meter avstånd</b>   |
| Batteri livslängd:  | <b>1 år för Green cell och ca 2 för alkaliskt batteri</b>                                    |
| Certifikat:         | <b>VDS , CE</b>  |

| Best.nr | Typ                        |
|---------|----------------------------|
| 3331    | Brandvarnare Basic, Optisk |