

# Svetsmatta

Skyddsfilt för användning vid »Heta arbeten« och andra tillfällen då ett obrännbart skydd behöver användas.

Svetsmattan är tillverkad av ren glasfiber som nålats samman utan tillsatser av bindmedel eller andra kemikalier som kan förorsaka skadliga gaser eller andra emissioner.

Mjuknar vid 600° och smälter vid 950°. Fuktar man den och så länge vatten finns i mattan, ca 1500°.

Andra fördelar:

- Lätt att forma
- Finns i ett flertal standardstorlekar
- Okänslig för de flesta kemikalier
- Goda rivhållfasthetsegenskaper
- Fördelaktigt pris
- Går att använda flera gånger

#### TEKNISK SPECIFIKATION

---

Nålad filt av glasfiber (glastyp »E«).

Medelfiberlängd: ca 30 mm

Medeldiameter: ca 6/1000 mm

Inga tillsatser

Rullbredder: 1 och 2 meter

Rulllängder: 10 och 25 meter

Konfektionerade standardstorlekar finns på lager

**44203** Svetsmatta Rockweld 10 mm på rulle (10m)

**44204** Svetsmatta Rockweld 5 mm på rulle (25m)

**44207** Svetsmatta Rockweld 1000x2000x5 mm

**44208** Svetsmatta Rockweld 1000x2000x10 mm